

Nr postępowania: SIEWKI EOG-03/2024

OPIS WYKONANIA

ODŁOWNIA z poskromem:

OGRODZENIE ODŁOWNI:

1. Okorowane słupki (wałki) dębowe o długości 240 cm i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm. Końce wkopywane w ziemię opalone lub zaimpregnowane środkiem grzybobójczym na długości 80 cm. Słupki posadowane w odległości 3 m od siebie, wkopane na głębokość 70 cm (część nadziemna słupków 170 cm z tolerancją +/- 5 cm). Maksymalny odchył słupka po wkopaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %.
2. Żerdzie świerkowe o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 10 cm, przetarte na pół lub żerdzie o przekroju prostokątnym o minimalnych wymiarach 5x10 cm. Żerdzie przybite do słupków (od strony wewnętrznej odłowni zgodnie ze schematem) gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej połowy średnicy słupka, na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac. Każde przęsło ogrodzenia odłowni składa się z 5 żerdzi. Przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka.

BRAMY RUCHOME – ŻERDZIE:

3. Każde zamknięcie składa się z 4 ruchomych żerdzi (łącznie 4 zamknięcia), o profilu okrągłym. Żerdzie ruchome wystające poza zewnętrzne krawędzie słupków po 20 cm na obie strony, wkładane pomiędzy dwa słupki i opierające się na krótkich klockach przymocowanych pomiędzy nimi. Górne żerdzie z blokadą uniemożliwiającą ich zrzucanie poprzez podnoszenie do góry. Wysokość mocowania żerdzi określi Zamawiający w trakcie wykonywania prac.

BRAMY RUCHOME - METALOWE

4. 3 bramy ruchome w odłowni wykonane z profilu zamkniętego o bokach 4 cm x 4 cm lub ocynkowane rur stalowych o śr. 50 mm pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną (2 warstwy), oparte na konstrukcji 3 przęseł pionowych (o wysokości: wysokość min. 130 cm) i 5 przęseł poziomych; zamocowane na zawiasach regulowanych o średnicy sworznia min 18 mm i zabezpieczone na zawiasach przed niepożądanym zdejmowaniem;
5. Słupki bramowe o średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 17,5 cm i o dł. 270 cm, posadowane na głębokości 100 cm (część nadziemna słupków 150 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); po zamontowaniu nie dopuszcza się odchyłu słupka od pionu; po zamontowaniu słupki nie mogą się ruszać.
6. Bramy zamykane na zasuwę ryglowe.

W miarę potrzeb teren pod odłownią należy wyrównać.

Odłownię wykonać wg projektu stanowiącego Załącznik – Rysunek nr 1.

Gwarancja na zmontowaną odłownię: minimum 24 miesiące (2 lata)

ODŁOWNIA bez poskromu:

OGRODZENIE ODŁOWNI:

1. Okorowane słupki (wałki) dębowe o długości 240 cm i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm. Końce wkopywane w ziemię opalone lub zaimpregnowane środkiem grzybobójczym na długości 80 cm. Słupki posadowane w odległości 3 m od siebie, wkopane na głębokość 70 cm (część nadziemna słupków 170 cm z tolerancją +/- 5 cm). Maksymalny odchył słupka po wkopaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %.

2. Żerdzie świerkowe o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 10 cm, przetarte na pół. Żerdzie przybite do słupków (od strony wewnętrznej odłowni zgodnie ze schematem) gwoździami co najmniej 6-calowymi na głębokość co najmniej połowy średnicy słupka, na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac. Każde przęsło ogrodzenia odłowni składa się z 5 żerdzi. Przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka.

BRAMY RUCHOME - METALOWE

3. 3 bramy ruchome w odłowni wykonane z profilu zamkniętego o bokach 4 cm x 4 cm lub ocynkowanych rur stalowych o śr. 50 mm pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną (2 warstwy), oparte na konstrukcji 3 przęseł pionowych (o wysokości: wysokość min. 130 cm) i 5 przęseł poziomych; zamocowane na zawiasach regulowanych o średnicy sworznia min 18 mm i zabezpieczone na zawiasach przed niepożądanym zdejmowaniem;
4. Słupki bramowe o średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 17,5 cm i o dł. 270 cm, posadzone na głębokości 100 cm (część nadziemna słupków 150 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); po zamontowaniu nie dopuszcza się odchyłu słupka od pionu; po zamontowaniu słupki nie mogą się ruszać.
5. Bramy zamykane na zasuwę ryglowe.

W miarę potrzeb teren pod odłownią należy wyrównać.

W przypadku odłowni na działce nr 1779/19 teren pod budowlą wymaga uzupełnienia gruntem mineralnym, szacowana ilość – 96 m³.

Odłownię wykonać wg projektu stanowiącego Załącznik – Rysunek nr 2.

Gwarancja na zmontowaną odłownię: minimum 24 miesiące (2 lata)