

### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Oferta Wykonawcy TAK/NIE	Opis
1.	<b>SIWZ Ciągnik rolniczy</b> <b>Rok produkcji..... Producent.....Typ/model.....</b>		
	<b>Silnik:</b>		
	Spełniający normę emisji spalin TIER III		
	Pojemność min. 4000 - 4600cm <sup>3</sup> ,		
	Czterocylindrowy		
	Z turbosprężarką,		
	Intercooler,		
	Chłodzony cieczą,		
	Moc znamionowa (wg ECE R120) min. 60-70 kW.		
	Zbiornik paliwa min. 90 litrów,		
	Podgrzewacz powietrza wlotowego,		
	<b>Skrzynia biegów:</b>		
	Synchronizowana,		
	liczba przełożeń 12x12,		
	rewers elektrohydrauliczny,		
	<b>Napęd i układ kierowniczy:</b>		
	Napęd 4WD		
	Mechaniczne załączanie blokady mechanizmu różnicowego		
	Hamulec główny z tarczami mokrymi, samoregulujący		
	hamulec postojowy tarczowy sterowany mechanicznie.		
	<b>Hydraulika:</b>		
	Układ otwarty.		
	Wydatek pompy minimum 60l/min		
	Niezależna pompa układu kierowniczego		
	3 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej z 6 szybkozłączami.		
	TUZ ze sterowaniem z gruntu		
	udźwig w całym zakresie min. 2500kg.		
	<b>WOM:</b>		
	mechaniczny		
	zależny,		
	minimum dwa zakresy prędkości 540 i 540E.		
	<b>Wymiary:</b>		
	wysokość do 2700 mm,		
	waga bez obciążników i bez operatora do 3800 kg.		
	<b>Ogumienie:</b>		
	przód 13,6R24 (340/85R24),		
	tył 16,9R34 (420/85R34).		



	<b>Wyposażenie dodatkowe:</b>		
	Instalacja pneumatyczna z wyjściem na przyczepę,		
	Ośłona pionowa tłumika,		
	Wspornik, hak + obciążniki,		
	Minimum 2 tylne i 2 przednie lampy robocze		
	Klimatyzacja,		
	Lusterka teleskopowe,		
	Błotniki przednie,		
	Belka wielootworowa,		
	Zaczep transportowy,		
	TUZ z szybkośprzęgami		
	Siedzenie z podłokietnikami,		
	Lampa błyskowa (kogut),		
	Tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się,		
	Instrukcja obsługi w języku polskim,		
	Instalacja radiowa + radio+ głośniki.		
	<b>Dodatkowe warunki</b>		
	Przeglądy co minimum 300mth		
	odległość punktu serwisowego nie dalej niż 60km od miejsca dostarczenia przedmiotów zamówienia		
	Gwarancja minimum 12 miesięcy.		
<b>2.</b>	<b>SIWZ Prasa rolująca</b>		
	<b>Rok produkcji..... Producent.....Typ/model.....</b>		
	komora zwijania – stałokomorowa		
	walcowa; wymiary bel [mm] – 1200x1200;		
	system obwiązywania – sznurek + siatka;		
	masa całkowita prasy nie przekraczająca 2400 kg		
	zapotrzebowanie mocy dostosowane do zamawianego ciągnika;		
	szerokość podbieracza [mm] – 1800mm;		
	ogumienie szerokie, rozmiar: 400/60-15.5 14 PR;		
	system zasilania komory – podbieracz i podajnik wirnikowy (rotor);		
	wyposażenie dodatkowe:		
	układ centralnego smarowania,		
	wał przegubowo – teleskopowy,		
	tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się.		
<b>3.</b>	<b>SIWZ ładowacz czołowy</b>		
	<b>Rok produkcji..... Producent.....Typ/model.....</b>		
	Dostosowany do zamawianego ciągnika, w momencie dostawy zamontowany na ciągniku		
	Hydraulika trzysekcyjna		
	Sterowany przez zespół sterujący typu joystick		



	Możliwość montażu i demontażu przez jedną osobę		
	Wyposażony w samoregulujące podpory umożliwiające odłączenie ładowacza w każdych warunkach		
	System elektryczny i hydrauliczny na jednej szybkozłączce		
	Posiada osłonę maski		
	Maksymalna wysokość podnoszenia minimum 3700 mm		
	udźwig powyżej 2000 kg		
	<b>Osprzęt ładowacza:</b>		
	Widły do obornika (kiszonki) typu „krokodyl” szerokości 1,6m, dwucylindrowe		
	Szufla do materiałów sypkich – wzmocniana, szerokości 2m		
	Chwytnak do beł owijanych folią, jednocylindrowy		
4.	<b>SIWZ wypłaszacz ptaków</b> <b>Rok produkcji..... Producent.....Typ/model.....</b>		
	Szerokość w stanie złożonym nie większa niż 1500mm,		
	Szerokość robocza 4000 – 4500mm,		
	Masa nie przekraczająca 100 kg.		
	Montowany na przedzie ciągnika, mocowanie dostosowane do zamawianego ciągnika, dopuszcza się montowanie na ładowaczu czołowym lub zaczepie przednim.		
	Wyposażony w łańcuchy ocynkowane.		
	Możliwość regulacji wysokości położenia ramion.		

#### UWAGA!

1. W sytuacji, gdy Wykonawca w kolumnie „oferta Wykonawcy” wpisze „NIE” Zamawiający uzna, że zaproponowany asortyment nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający uzna, że zaproponowany asortyment nie spełnia wymagań również w sytuacji gdy pole w kolumnie „oferta Wykonawcy” nie zostanie wypełnione.
3. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

