

Znak: **RB-16**

Załącznik nr 1

Specyfikacja sprzętu będącego przedmiotem zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. „Dostawa 10 fotopułapek z osprzętem”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- 10 profesjonalnych fotopułapek,
- 5 ładowarek do akumulatorów AA,
- 160 akumulatorów AA,
- 10 dysków pamięci,
- 20 kart pamięci,
- 10 linek zabezpieczających.

Oferowane fotopułapki z osprzętem, o którym mowa powyżej, muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, pełnowartościowe, nieprefabrykowane, nieuszkodzone, bez jakichkolwiek wad fabrycznych czy użytkowych. W czasie wysyłki zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dostarczany towar przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które mogłyby wpłynąć na jakość dostarczanych produktów.

W przypadku wycofania z rynku któregośkolwiek z modeli fotopułapek, Wykonawca zaproponuje model zamienny, o parametrach nie gorszych niż model oferowany. Akceptacja modelu zamiennego przez Zamawiającego musi nastąpić w formie pisemnej.

2. Parametry techniczne sprzętu:

Fotopułapki:

Rozdzielczość - minimum 20MP
Lampa - diody NO-GLOW
Zasięg lampy – minimum 25 m
Wyświetlacz LCD - kolorowy
Ekspozycja - automatyczna
Balans bieli - automatyczny
Kolor obudowy - kamuflaż
Typ baterii - AA
Czas pracy baterii - minimum 1 rok
Rozdzielczość video - 1920 x 1080
Wykonywanie zdjęć w podczerwieni - tak
Detekcja sensora podczerwieni - 25 m
Detekcja sensora ruchu – minimum 25m
Nagrywanie dźwięku - tak
Regulowany czujnik ruchu - power save/long range
Programowalne opóźnienie – od 1 s do 60 min

Szybkość migawki - maks. 0,7 s

Gotowość do kolejnego zdjęcia – maks. 0,6 s

Ilość zdjęć w serii (rapid) – minimum 8 klatek (w ciągu 2 s)

Tryb foto/video (hybrid) - tak

Nagrywanie dodatkowych informacji - ID kamery, temperatura, data, godzina

Zakres temperatury pracy – minimum -20°C, maksimum +60°C

Możliwość zewnętrznego zasilania - tak, 12V zasilacz lub akumulator

Karta pamięci - do 512GB

Ładowarka do akumulatorów AA – jednoczesne ładowanie minimum 16 akumulatorów AA, z niezależnymi kanałami ładowania

Akumulatory AA – typ: R6 AA, Ni-MH; napięcie: 1.2V, pojemność minimalna 2500mAh, niski poziom samoistnego rozładowania, zakres temperatur pracy: min. -20 do +50 st. C, wysoka wydajność w niskiej temperaturze (>85%)

Dysk pamięci – przenośny, SSD, pojemność 1 TB

Karta pamięci – odpowiednia do proponowanej fotopułapki, o pojemności nie mniejszej niż 256 GB

Linka zabezpieczająca - stalowa linka zabezpieczająca w osłonie gumowej, zamykanie: na kluczyk, długość minimum 180cm, średnica linki minimum 8 mm

Gwarancja: minimum 12 miesięcy.