

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Regionalne Biuro w Olsztynie;
ul. Murzynowskiego 18; 10-684 Olsztyn

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: smenderski@ptop.org.pl

Olsztyn dn. 01.10.2018 r.

Znak sprawy: 26/P/STR/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTO, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy *Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków* (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku

ogłasza zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności na realizację zamówienia :

Remont ogrodzenia wokół pastwiska

I Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na remoncie ogrodzeń na odcinku 3 500 m. Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

- a) obręb Kuchmy, gm. Michałowo, woj. podlaskie – odcinek 2780 m
- b) obręb Białowieża, gm. Białowieża, woj. podlaskie – odcinek 720 m

Lokalizację ogrodzeń przedstawiają mapy, stanowiące załącznik nr 3 i 4 do Zapytania.

2. Na zamówienie składa się wykonanie następujących czynności:

OGRODZENIE nr 1:

Lokalizacja ogrodzenia obręb Kuchmy gm. Michałowo (załącznik nr 3 – mapa):

Remont ogrodzenia – odcinek 1100 m:

1. Demontaż 710 m starego ogrodzenia, złożenie materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Stacji Terenowej PTO w Kalitniku.

2. Montaż słupków ogrodzeniowych (odcinek 1100 m) okorowanych z drewna dębowego o minimalnej średnicy 12 cm i długości 2,00 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona lub zaimpregnowana). Słupki zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości min. ok. 70 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm) w odległości ich zewnętrznych krawędzi nie większej niż 3 m od siebie.
3. Montaż 3 rzędów żerdzi świerkowych (odcinek 1100 m) nieokorowanych o maksymalnej długości 310 cm i o minimalnej średnicy 10 cm przetartych na pół. Żerdzie należy przybić do słupków (od strony wewnętrznej pastwiska), na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac; po 3 w każdym przęśle ogrodzenia; zamocowane żerdzie mają wystawać co najmniej 5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka. Pomiędzy środkowym, a najwyższym przęsem na zamontowanych izolatorach (okrągły z kołnierzem zabezpieczającym od wilgoci) należy założyć linkę stalową splecioną o średnicy 1,8 – 2,0 mm; co 20 słupków należy zastosować izolator narożny z rolką na której będzie nawinięty zapas linki.
4. Montaż 8 słupków bramowych okorowanych z drewna dębowego o minimalnej średnicy 17 cm i długości 2,50 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona lub zaimpregnowana). Słupki zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości ok. 120 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm); zostaną posadowione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
5. Bramy 3 szt. stalowe z rur o średnicy 4,00 cm, o szerokości 3,00 m i wysokości 1,10 m, pomalowane na czarno farbą antykorozyjną, oparte na konstrukcji 3 przęseł pionowych i 4 przęseł poziomych zostaną zamocowane każda na 2 zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm, z zabezpieczeniem przed niepożądanym ich zdejmowaniem; Bramy będą zamykane łańcuchem na kłódki o identycznym kluczu w ilości 3 szt.
6. Lokalizacja zainstalowania 4 bram (dostarczonej przez Zamawiającego 1 bramy dwuskrzydłowej o szerokości wjazdu 5,00 m i dostarczonych przez Wykonawcę 3 bramy jednoskrzydłowych o szerokości wjazdu 3 m) zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie montażu ogrodzenia.
7. Transport ww. materiałów do miejsca realizacji zadania.

Wykaz materiałów wymienionych w opisie ogrodzenia nr 1:

- co najmniej 400 słupków dębowych i izolatorów (liczba słupków zależna jest od przyjętej przez wykonawcę rozstawy tj. odstępów pomiędzy słupkami)
- 3300 m żerdzi świerkowych
- 1100 m linki stalowej
- 3 kpl. składające się z: bramy, zawiasów, kłódki i łańcucha.

OGRODZENIE nr 2:

Lokalizacja ogrodzenia obręb Kuchmy gm. Michałowo (załącznik nr 3 – mapa):

Remont ogrodzenia – odcinek 1680 m:

1. Wymiana 280 słupków na okorowane z drewna dębowego o minimalnej średnicy 12 cm i długości 2,00 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona lub zaimpregnowana). Słupki zostaną wbite wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości min. ok. 70 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm) w odległości ich zewnętrznych krawędzi nie większej niż 3 m od siebie.
2. Wymiana 280 żerdzi świerkowych nieokorowanych o maksymalnej długości 310 cm i o minimalnej średnicy 10 cm przetartych na pół.
3. Wymiana 12 słupków bramowych okorowanych z drewna dębowego o minimalnej średnicy 17 cm i długości min. 2,50 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona lub zaimpregnowana). Słupki zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości min. 120 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm); zostaną posadowione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
4. Zdemontowane słupki i żerdzie należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Stacji Terenowej PTO w Kalitniku.
5. Zamontowanie istniejącej wzdłuż ogrodzenia linki stalowej na dostarczonych wkręcanych izolatorach okrągłych z kołnierzem zabezpieczającym od wilgoci; co 20 słupków należy zastosować izolator narożny z rolką na której będzie nawinięty zapas linki; w przypadku zbyt bliskiego położenia żerdzi obok siebie należy je odbić i ponownie zamontować w odstępie umożliwiającym sprawne funkcjonowanie części elektrycznej ogrodzenia.
6. Dostawa i montaż bramy 1 szt. stalowa z rur o średnicy 4,00 cm, o szerokości 5,00 m i wysokości 1,10 m, pomalowane na czarno farbą antykorozyjną, oparte na dwuskrzydłowej konstrukcji 3 przęseł pionowych i 4 przęseł poziomych zostaną zamocowane każda na 2 zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm, z zabezpieczeniem przed niepożądanym ich zdejmowaniem; Brama będzie zamykana łańcuchem na kłódkę o identycznym kluczu jak w zadaniu Ogrodzenie nr 1; lokalizacja zainstalowania bramy zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie montażu ogrodzenia.
7. 1 kpl. przystosowany do pracy z ogrodzeniem o długości minimum 10 km i prądzie uderzenia minimum 4,0 J każdy składający się z dopasowanych i współpracujących ze sobą urządzeń:
 - a) elektryzatora sieciowo-akumulatorowego dostosowanego do pracy z panelem słonecznym,
 - b) akumulatora dostosowanego do pracy z panelem słonecznym o parametrach =>12V 50Ah, z systemem zabezpieczającym przed uszkodzeniem nawet po całkowitym rozładowaniu w przypadku wystąpienie przez dłuższy czas niekorzystnych warunków słonecznych,
 - c) ogniwa (panelu) słonecznego o mocy => 80W,
 - d) regulatora ładowania => 6A posiadającego m.in. wskaźniki stanu akumulatora, bieżącego ładowania oraz pracy dostosowanego do panelu i elektryzatora,
 - e) słupka montażowego wraz z uchwytami,
 - f) okablowania dopasowanego do ww. sprzętu.
 - g) skrzynkę na elektryzator i akumulator, metalową lub drewnianą zamykaną na kłódkę (o identycznym kluczu jak w zadaniu Ogrodzenie nr 1) i zamontowaną na stojaku (50 cm nad ziemią), klucz do zamykania kłódkę w ilości 3 szt.,
 - h) cyfrowy miernik parametrów pracy ogrodzenia elektrycznego – 1 szt.
8. Transport ww. materiałów do miejsca realizacji zadania.

Wykaz materiałów wymienionych w opisie ogrodzenia nr 2:

- 292 słupki z drewna dębowego
- 280 żerdzi świerkowych
- 560 izolatorów
- 1 kpl. składający się z: bramy, zawiasów, kłódki i łańcucha
- 1 kpl. składający się z: elektryzatora, akumulatora, ogniwa, regulatora, słupka, okablowania, skrzynki, kłódki i miernika.

OGRODZENIE nr 3:

Lokalizacja ogrodzenia obręb Białowieża gm. Białowieża (załącznik nr 4 – mapa):

Remont ogrodzenia – odcinek 720 m:

1. Demontaż 720 m starego ogrodzenia, złożenie materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Stacji Terenowej PTOB w Białowieży.

2. Dostawa i montaż 142 słupków ogrodzeniowych wykonanych z tworzyw sztucznych uzyskanych z recyklingu, profil okrągły z zaostreniem o minimalnej średnicy 10,00 cm, o długości 2,00 m; z kolei w narożnikach oraz jako słupki bramowe należy zastosować 16 szt. słupków z drewna dębowego o minimalnej średnicy 17 cm i długości 2,50 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona lub zaimpregnowana) oraz dostawa 18 słupków zapasowych do bieżących napraw.

Słupki z tworzywa zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości ok. 70 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm) w odległości nie większej niż 5,00 m od siebie, wykonawca dostarczy 18 słupków zapasowych;

Słupki dębowe zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości ok. 120 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm); słupki bramowe zostaną posadowione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Wymagania techniczne słupków z tworzywa: materiał nieprzewodzący prądu elektrycznego, odporny na promieniowanie UV, odporny na zmiany temperatur, odporny na mikroorganizmy, nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, nierozszczepialny (brak ryzyka skałceń się drzazgami), brak konieczności konserwacji (nie butwieje), wodoodporny,

- pale powinny mieć co najmniej 13 lat gwarancji,

- wytrzymałość na zginanie ≥ 12 MPa,

- moduł sprężystości przy zginaniu ≥ 600 MPa.

Wykonawca dostarczy na zapas do bieżących napraw 20 słupków.

3. Montaż 3 rzędów linki stalowej (splecionej) o średnicy 1,8-2,0 mm nałożonej na izolatorach okrągłych z gwintem i kołnierzem zabezpieczającym (3 szt. na 1 słupek); co 20 słupków należy zastosować izolatory narożne z rolką na której będzie nawinięty zapas linki, wysokość montażu izolatorów określi Zamawiający w trakcie wykonywania prac;

4. Jako bramy należy zastosować uchwyty izolowane z haczykiem i sprężyną oraz izolatorami bramowymi dwustronnymi 3 szt. na słupku.
5. Elektryzator sieciowo-akumulatorowy wraz z akumulatorem i prostownikiem do jego ładowania, urządzenia przystosowane do pracy z ogrodzeniem o długości co najmniej 10 km i prądzie uderzenia minimum 4,0 J.
6. Transport ww. materiałów do miejsca realizacji zadania.

Wykaz materiałów wymienionych w opisie ogrodzenia nr 3:

- 160 słupków z tworzywa
- 16 słupków dębowych
- 2160 m linki stalowej
- 530 izolatorów (w tym: okrągłe, narożne, bramowe) oraz 9 uchwytów bramowych
- 1 kpl. składające się z: elektryzator sieciowo-akumulatorowy wraz z akumulatorem i prostownikiem.

UWAGA: Remont ogrodzenia należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ucieczkę wypasanych zwierząt.

Wykonawca daje gwarancje na wybudowane ogrodzenie: minimum 3 lata. Wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji, zgodnie z kryteriami opisanymi w rozdz. V Zapytania.

Kod CPV: 45342000-6

II Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy **do 21 grudnia 2018 r.**

III Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

1. **Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu** zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
 - a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
 - udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
 - korupcji, zgodnie z definicją zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w

sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;

- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
 - przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
 - prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
 - pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
- b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia o których mowa powyżej Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym na lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy).

2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym na lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy).

Ocena wymogów względem Wykonawcy nastąpi wg zasady: spełnia/nie spełnia. Wykonawca nie spełniający wymogów określonych w pkt 1-2 podlega wykluczeniu z postępowania.

IV Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres prac określonych w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich **brutto** z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług.
3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie ryczałtowe **brutto** za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – **załącznik nr 1** do Zapytania.

V Kryteria i tryb oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

- **cena ofertowa (C) - 80%**

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena: $C = (C \text{ minimalna} / C \text{ oferowana}) \times 80\text{pkt}$

- **okres gwarancji na wykonane ogrodzenie (G) - 20%**

Obliczanie wartości punktowej dla okres gwarancji (G):

- zaoferowanie 3 lat gwarancji na wykonane ogrodzenie – **0 pkt**
- zaoferowanie 4 lata gwarancji na wykonane ogrodzenie – **10 pkt**
- zaoferowanie 5 i więcej lat gwarancji na wykonane ogrodzenie – **20 pkt**

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

VI Dokumenty, które należy dołączyć do oferty.

1. Formularz ofertowy - wg **załącznika nr 1**.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczony notarialnie.

VII Miejsce, termin i forma złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej **nazwą postępowania** w Regionalnym Biurze PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn w formie pisemnej.
2. **Ofertę należy złożyć do dnia 16.10.2018 r. do godziny 10.00.**
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 16.10.2018 r. o godzinie 10.10 . Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

VIII Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu Zapytania.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.

IX Umowa z Wykonawcą.

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg **załącznika nr 2** do Zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.

X Inne informacje dotyczące zapytania:

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu (załącznik nr 3 do Zapytania).
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pan Sebastian Menderski, tel. 505 701 652 e-mail: smenderski@ptop.org.pl .
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
 - oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
7. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. III *Zapytania* w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
8. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
- brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
 - cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadań,
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
- Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
 - gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.
11. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 i 4.
4. Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – załącznik nr 5.

Zatwierdzam:

Koordynator projektu: „**Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach
Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce**”

Sebastian Menderski