

**UMOWA NR .....**

zawarta w dniu ...../...../..... r. w Białymstoku

**pomiędzy:**

**POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW**

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25,

adres do korespondencji: Regionalne Biuro PTO, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn

NIP: 543-11-81-345, REGON 050040006

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

**a:**

.....

NIP ....., REGON .....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygnięcia Zapytania nr **27/P/STR/2018** prowadzonego w oparciu o zapisy *Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków* zgodnie z *zasadą konkurencyjności*, została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi pn.: **Remont ogrodu wokół pastwiska** w ramach zadania realizowanego w projekcie „**Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce**” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

2. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z Zapytaniem ofertowym, złożoną w odpowiedzi na nie ofertą, a także zgodnie z uzgodnieniami podjętymi z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

**§ 2**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na remoncie ogrodzeń na odcinku 3 500 m. Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

a) obręb Kuchmy, gm. Michałowo, woj. podlaskie – odcinek 2780 m

b) obręb Białowieża, gm. Białowieża, woj. podlaskie – odcinek 720 m

Lokalizację ogrodzeń przedstawiają mapy, stanowiące załączniki do umowy.

2. Na zamówienie składa się wykonanie następujących czynności:



**OGRODZENIE nr 1:**

Lokalizacja ogrodzenia obręb Kuchmy gm. Michałowo:

**Remont ogrodzenia – odcinek 1100 m:**

1. Demontaż 710 m starego ogrodzenia, złożenie materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku.
2. Montaż słupków ogrodzeniowych (odcinek 1100 m) okorowanych z drewna dębowego o minimalnej średnicy 12 cm i długości 2,00 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona lub zaimpregnowana). Słupki zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości min. ok. 70 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm) w odległości ich zewnętrznych krawędzi nie większej niż 3 m od siebie.
3. Montaż 3 rzędów żerdzi świerkowych (odcinek 1100 m) nieokorowanych o maksymalnej długości 310 cm i o minimalnej średnicy 10 cm przetartych na pół. Żerdzie należy przybić do słupków (od strony wewnętrznej pastwiska), na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac; po 3 w każdym przęśle ogrodzenia; zamocowane żerdzie mają wystawać co najmniej 5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka. Pomiedzy środkowym, a najwyższym przęsłem na zamontowanych izolatorach (okrągły z kołnierzem zabezpieczającym od wilgoci) należy założyć linkę stalową splecioną o średnicy 1,8 – 2,0 mm; co 20 słupków należy zastosować izolator narożny z rolką na której będzie nawinięty zapas linki.
4. Montaż 8 słupków bramowych okorowanych z drewna dębowego o minimalnej średnicy 17 cm i długości 2,50 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona lub zaimpregnowana). Słupki zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości ok. 120 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm); zostaną posadowione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
5. Bramy 3 szt. stalowe z rur o średnicy 4,00 cm, o szerokości 3,00 m i wysokości 1,10 m, pomalowane na czarno farbą antykorozyjną, oparte na konstrukcji 3 przęseł pionowych i 4 przęseł poziomych zostaną zamocowane każda na 2 zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm, z zabezpieczeniem przed niepożądanym ich zdejmowaniem; Bramy będą zamykane łańcuchem na kłódki o identycznym kluczu w ilości 3 szt.
6. Lokalizacja zainstalowania 4 bram (dostarczonej przez Zamawiającego 1 bramy dwuskrzydłowej o szerokości wjazdu 5,00 m i dostarczonych przez Wykonawcę 3 bramy jednoskrzydłowych o szerokości wjazdu 3 m) zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie montażu ogrodzenia.
7. Transport ww. materiałów do miejsca realizacji zadania.

Wykaz materiałów wymienionych w opisie ogrodzenia nr 1:

- co najmniej 400 słupków dębowych i izolatorów (liczba słupków zależna jest od przyjętej przez wykonawcę rozstawy tj. odstępu pomiędzy słupkami)
- 3300 m żerdzi świerkowych
- 1100 m linki stalowej
- 3 kpl. składające się z: bramy, zawiasów, kłódki i łańcucha.



## OGRODZENIE nr 2:

Lokalizacja ogrodzenia obręb Kuchmy gm. Michałowo:

### **Remont ogrodzenia – odcinek 1680 m:**

1. Wymiana 280 słupków na okorowane z drewna dębowego o minimalnej średnicy 12 cm i długości 2,00 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona lub zaimpregnowana). Słupki zostaną wbite wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości min. ok. 70 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm) w odległości ich zewnętrznych krawędzi nie większej niż 3 m od siebie.
2. Wymiana 280 żerdzi świerkowych nieokorowanych o maksymalnej długości 310 cm i o minimalnej średnicy 10 cm przetartych na pół.
3. Wymiana 12 słupków bramowych okorowanych z drewna dębowego o minimalnej średnicy 17 cm i długości min. 2,50 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona lub zaimpregnowana). Słupki zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości min. 120 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm); zostaną posadowione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
4. Zdemontowane słupki i żerdzie należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Stacji Terenowej PTO w Kalitniku.
5. Zamontowanie istniejącej wzdłuż ogrodzenia linki stalowej na dostarczonych wkręcanych izolatorach okrągłych z kołnierzem zabezpieczającym od wilgoci; co 20 słupków należy zastosować izolator narożny z rolką na której będzie nawinięty zapas linki; w przypadku zbyt bliskiego położenia żerdzi obok siebie należy je odbić i ponownie zamontować w odstępie umożliwiającym sprawne funkcjonowanie części elektrycznej ogrodzenia.
6. Dostawa i montaż bramy 1 szt. stalowa z rur o średnicy 4,00 cm, o szerokości 5,00 m i wysokości 1,10 m, pomalowane na czarno farbą antykorozyjną, oparte na dwuskrzydłowej konstrukcji 3 przęsła pionowych i 4 przęsła poziomych zostaną zamocowane każda na 2 zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm, z zabezpieczeniem przed niepożądanym ich zdejmowaniem; Brama będzie zamykana łańcuchem na kłódkę o identycznym kluczu jak w zadaniu Ogrodzenie nr 1; lokalizacja zainstalowania bramy zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie montażu ogrodzenia.
7. 1 kpl. przystosowany do pracy z ogrodzeniem o długości minimum 10 km i prądzie uderzenia minimum 4,0 J każdy składający się z dopasowanych i współpracujących ze sobą urządzeń:
  - a) elektryzatora sieciowo-akumulatorowego dostosowanego do pracy z panelem słonecznym,
  - b) akumulatora dostosowanego do pracy z panelem słonecznym o parametrach =>12V 50Ah, z systemem zabezpieczającym przed uszkodzeniem nawet po całkowitym rozładowaniu w przypadku wystąpienie przez dłuższy czas niekorzystnych warunków słonecznych,
  - c) ogniwa (panelu) słonecznego o mocy => 80W,
  - d) regulatora ładowania => 6A posiadającego m.in. wskaźniki stanu akumulatora, bieżącego ładowania oraz pracy dostosowanego do panelu i elektryzatora,
  - e) słupka montażowego wraz z uchwytyami,
  - f) okablowania dopasowanego do ww. sprzętu.



- g) skrzynkę na elektryzator i akumulator, metalową lub drewnianą zamykaną na kłódkę (o identycznym kluczu jak w zadaniu Ogrodzenie nr 1) i zamontowaną na stojaku (50 cm nad ziemią), klucz do zamykania kłódki w ilości 3 szt.,
  - h) cyfrowy miernik parametrów pracy ogrodzenia elektrycznego – 1 szt.
8. Transport ww. materiałów do miejsca realizacji zadania.

Wykaz materiałów wymienionych w opisie ogrodzenia:

- 292 słupki z drewna dębowego
- 280 żerdzi świerkowych
- 560 izolatorów
- 1 kpl. składający się z: bramy, zawiasów, kłódki i łańcucha
- 1 kpl. składający się z: elektryzatora, akumulatora, ogniwa, regulatora, słupka, okablowania, skrzynki, kłódki i miernika.

### OGRODZENIE nr 3:

Lokalizacja ogrodzenia obręb Białowieża gm. Białowieża:

#### **Remont ogrodzenia – odcinek 720 m:**

1. Demontaż 720 m starego ogrodzenia, złożenie materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Stacji Terenowej PTOB w Białowieży.

2. Dostawa i montaż 142 słupków ogrodzeniowych wykonanych z tworzywa sztucznego uzyskanych z recyklingu, profil okrągły z zaokrągleniem o minimalnej średnicy 10,00 cm, o długości 2,00 m; z kolei w narożnikach oraz jako słupki bramowe należy zastosować 16 szt. słupków z drewna dębowego o minimalnej średnicy 17 cm i długości 2,50 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona lub zaimpregnowana) oraz dostawa 18 słupków zapasowych do bieżących napraw.

Słupki z tworzywa zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości ok. 70 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm) w odległości nie większej niż 5,00 m od siebie, wykonawca dostarczy 18 słupków zapasowych;

Słupki dębowe zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości ok. 120 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm); słupki bramowe zostaną posadowione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Wymagania techniczne słupków z tworzywa: materiał nieprzewodzący prądu elektrycznego, odporny na promieniowanie UV, odporny na zmiany temperatur, odporny na mikroorganizmy, nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, nierozszczepialny (brak ryzyka skałceń się drzazgami), brak konieczności konserwacji (nie butwieje), wodoodporny,

- pale powinny mieć co najmniej 13 lat gwarancji,
- wytrzymałość na zginanie  $\geq 12$  MPa,
- moduł sprężystości przy zginaniu  $\geq 600$  MPa.

Wykonawca dostarczy na zapas do bieżących napraw 20 słupków.

3. Montaż 3 rzędów linki stalowej (splocionej) o średnicy 1,8-2,0 mm nałożonej na izolatorach okrągłych z gwintem i kołnierzem zabezpieczającym (3 szt. na 1 słupek); co 20



słupki należy zastosować izolatory narożne z rolką na której będzie nawinięty zapas linki, wysokość montażu izolatorów określi Zamawiający w trakcie wykonywania prac;

4. Jako bramy należy zastosować uchwyty izolowane z haczykiem i sprężyną oraz izolatorami bramowymi dwustronnymi 3 szt. na słupku.

5. Elektryzator sieciowo-akumulatorowy wraz z akumulatorem i prostownikiem do jego ładowania, urządzenia przystosowane do pracy z ogrodzeniem o długości co najmniej 10 km i prądzie uderzenia minimum 4,0 J.

6. Transport ww. materiałów do miejsca realizacji zadania.

Wykaz materiałów wymienionych w opisie ogrodzenia:

- 160 słupków z tworzywa
- 16 słupków dębowych
- 2160 m linki stalowej
- 530 izolatorów (w tym: okrągłe, narożne, bramowe) oraz 9 uchwytów bramowych
- 1 kpl. składające się z: elektryzator sieciowo-akumulatorowy wraz z akumulatorem i prostownikiem.

UWAGA: Remont ogrodzenia należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ucieczkę wypasanych zwierząt.

### § 3

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy **do 21 grudnia 2018 r.** w tym:

### § 4

1. Podstawą odbioru prac składających się na przedmiot umowy a określonych w § 2 stanowić będzie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru prac, zawierający wszelkie ustalenia w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad, wraz z załączeniem innych dokumentów, w szczególności: atestów, aprobat, specyfikacji dokumentów gwarancyjnych wbudowanych materiałów.
2. Odbiór prac nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Olsztynie, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn bądź w terenie na którym prowadzone są prace.
3. Protokół zostanie podpisany z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron.
4. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
5. Protokół, o którym mowa w ust. 1, po uwzględnieniu ewentualnych uwag Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku w wysokości określonej § 5 ust. 1 umowy.

### § 5

1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy wynosi: ..... zł (słownie: .....).



2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku zmiany stawek podatku VAT określonych przepisami w tym zakresie.
3. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w fakturach/rachunkach, w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur VAT/rachunków. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonywaniem umowy.

## § 6

1. Na przedmiot zamówienia polegający na remoncie ogrodzenia Wykonawca udziela ..... letniej gwarancji (zgodnie ze złożoną ofertą).
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
3. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
  - 1) Siły wyższej
  - 2) Normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części
  - 3) Działania osób trzecich
  - 4) Szkód wynikłych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
5. Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu.
6. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.
7. Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru usuniętych wad lub prac naprawczych.
8. Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
9. Zamawiający (Uprawniony) zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji technicznej w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.
10. Przeglądy gwarancyjne z udziałem przedstawicieli Stron odbywać się będą co 12 miesięcy. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu.



## § 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
  - a) Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie 5 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia,
  - b) Wykonawca pomimo co najmniej dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,
  - c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 15 dni.
2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W wypadkach określonych w ust. 1 lit. b) i c) oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:
  - a) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,
  - b) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,
  - c) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy,
  - d) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

## § 8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
  - 1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy:  
w następujących przypadkach:
    - a) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu,
    - b) zmian w szczegółowym opisie zamówienia w zakresie, w jakim okoliczność ma lub będzie mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy,
    - c) zmiany materiałów koniecznych do wykonywania robót wynikająca z niedostępności na rynku tych materiałów spowodowanej w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,



- d) zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę.
- 2) W przypadku wstrzymania robót przez uprawnione organy i służby, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy - przedłużenie terminu jest możliwe o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót;
- 3) Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

#### § 9

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% od wartości wynagrodzenia brutto zawartego w § 5 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo niewykonania przedmiotu umowy (w tym nie usunięcia wad) z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ogólnej wartości wynagrodzenia określonego w § 5 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy.
4. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur/rachunków zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ogólnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 7 umowy oraz w przypadku nieotrzymania dofinansowania z projektu wskazanego w § 1 umowy.
6. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
7. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury/rachunku, (co uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego.

#### § 9

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: .....
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest: .....  
tel. nr ....., tel. kom. nr .....

#### § 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w Białymstoku.

#### § 11

1. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.





2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym.

#### § 12

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

*Załączniki:*

1. *Mapa lokalizacji ogrodzeń w obrębie Kuchmy*
2. *Mapa lokalizacji ogrodzeń w obrębie Białowieża*



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

9

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności

